

## MODELLER VE BİNDİRME SEÇENEKLERİ

Şerit Eni mm	Bindirme %	Tek Yanlı mm	Bindirme Tipi	
200	25	25	ÖZEL	
200	50	50	STANDARD	Sık Kullanılan
200	75	75	ÖZEL	
200	100	100	STANDARD	
300	33	50	STANDARD	
300	50	75	ÖZEL	
300	67	100	STANDARD	Sık Kullanılan
300	100	150	STANDARD	
400	25	50	STANDARD	
400	50	100	STANDARD	Sık Kullanılan
400	75	150	STANDARD	
400	100	200	STANDARD	

## PVC ŞERİT KAPI MONTAJ TEKNİK BİLGİLERİ

### Kapı ölçüsü bildirmede dikkat edilecek konular:

Lütfen kapı en/genişlik ve boy/yükseklik ölçüleri ile birlikte yerinize uygun donanım ve montaj şeklini seçiniz.

### DONANIM VE MONTAJ SEÇENEKLERİ:

#### MODEL DM, STANDARD DONANIM, *DUVAR MONTAJ*

EN X BOY (W X H)

KAPININ BOY ÖLÇÜSÜNE (H) 10 CM DAHA FAZLA EKLEYİN

KAPININ EN ÖLÇÜSÜNE (W) 10 + 10 = 20 CM DAHA FAZLA EKLEYİN.

PVC Şeritlerin kolona her iki yandan örtüşü için gereklidir. Lütfen En(W) ve Boy(H) ölçülerini yerinizin özelliğini dikkate alarak gerekli eklemeleri yapınız. Bizim belirlediğimiz ek ölçü 10 cm'dir. *Soğuk hava odalarındaki strafor nedeniyle montaj zorluğu çekebilirsiniz.* Bu nedenle net kapı yüksekliğine 30 cm'ye kadar daha fazla ekleme yapılabilir ve montaj teknik desteği için bize başvurabilirsiniz.

#### MODEL TM, STANDARD DONANIM, *TAVAN MONTAJ*

EN X BOY (W X H)

KAPI EN(W) VE BOY(H) ÖLÇÜLERİNİ NET ALINIZ

#### MODEL UM, ÜNİVERSAL DONANIM

##### *DUVAR VE TAVAN MONTAJ (MODEL UM-DM VEYA UM-TM)*

Donanım hem tavan, hem de duvar montaja uygundur.

Tavana montaj yapılacaksa net ölçüler, (Model UM-TM),

Duvara montaj yapılacaksa (Model UM-DM), MODEL DM'de açıklanan eklemeler yapılmalıdır